

# مقرر التقنية الرقمية - ثاني ثانوي

## الفصل الدراسي الأول

### بنك الأسئلة - الوحدة الخامسة

#### الدرس الأول

الوحدة الخامسة: البرمجة المتقدمة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي  
الدرس الأول: التنسيق باستخدام وسوم HTML

|   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| ١ | ما الوسم الذي يُستخدم لتغميق النص؟         |
| أ | <i>                                        |
| ب | <u>                                        |
| ج | <b>                                        |
| د | <del>                                      |
| ٢ | ما الوسم الذي يُستخدم لإمالة النص؟         |
| أ | <sub>                                      |
| ب | <i>                                        |
| ج | <sup>                                      |
| د | <mark>                                     |
| ٣ | ما الوسم الذي يُستخدم لتسطير النص؟         |
| أ | <u>                                        |
| ب | <b>                                        |
| ج | <small>                                    |
| د | <font>                                     |
| ٤ | ما الوسم الذي يُستخدم لعرض النص بخط منخفض؟ |
| أ | <sup>                                      |
| ب | <del>                                      |
| ج | <sub>                                      |
| د | <big>                                      |
| ٥ | ما الوسم الذي يُستخدم لعرض النص بخط مرتفع؟ |
| أ | <sub>                                      |
| ب | <sup>                                      |
| ج | <mark>                                     |
| د | <font>                                     |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ٦ | ما الخاصية التي تُستخدم لوصف الصورة؟ |
|---|--------------------------------------|

|    |                                                          |  |
|----|----------------------------------------------------------|--|
| أ  | border                                                   |  |
| ب  | width                                                    |  |
| ج  | src                                                      |  |
| د  | <u>alt</u>                                               |  |
| ٧  | ما الخاصية التي تُستخدم لإضافة حد حول الصورة؟            |  |
| أ  | alt                                                      |  |
| ب  | height                                                   |  |
| ج  | <u>border</u>                                            |  |
| د  | color                                                    |  |
| ٨  | ما الخاصية التي تجعل الفيديو يبدأ تلقائياً؟              |  |
| أ  | controls                                                 |  |
| ب  | muted                                                    |  |
| ج  | loop                                                     |  |
| د  | <u>autoplay</u>                                          |  |
| ٩  | ما الخاصية التي يجب إضافتها مع autoplay لتعمل بشكل صحيح؟ |  |
| أ  | width                                                    |  |
| ب  | <u>muted</u>                                             |  |
| ج  | alt                                                      |  |
| د  | src                                                      |  |
| ١٠ | ما الوسم الذي يُستخدم لتغيير لون الخط؟                   |  |
| أ  | <u>&lt;font color&gt;</u>                                |  |
| ب  | <font face>                                              |  |
| ج  | <font size>                                              |  |
| د  | <mark>                                                   |  |

|    |                                                           |   |     |
|----|-----------------------------------------------------------|---|-----|
| ١١ | وسم <b> يُستخدم لتغميق النص داخل الصفحة الإلكترونية.      | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٢ | وسم <i> يُستخدم لتسطير النص.                              | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٣ | وسم <mark> يُستخدم لتمييز النص بلون مختلف.                | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٤ | وسم <del> يُظهر النص بخط مرتفع فوق السطر.                 | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٥ | وسم <sub> يُستخدم لعرض النص أسفل السطر بشكل مصغر.         | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٦ | يمكن استخدام وسم <font> لتغيير نوع الخط وحجمه ولونه.      | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٧ | خاصية alt تُستخدم لوصف الصورة إذا تعذر تحميلها.           | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٨ | خاصية border تُستخدم لتغيير لون النص داخل الصورة.         | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ١٩ | خاصية autoplay تجعل الفيديو يبدأ تلقائيًا عند فتح الصفحة. | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |
| ٢٠ | خاصية muted تُستخدم لكتم صوت الفيديو عند تشغيله تلقائيًا. | أ | صح  |
|    |                                                           | ب | خطأ |

# مقرر التقنية الرقمية - ثاني ثانوي

## الفصل الدراسي الأول

### بنك الأسئلة - الوحدة الخامسة

#### الدرس الثاني

الوحدة الخامسة: البرمجة المتقدمة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي  
الدرس الأول: تصميم صفحات التنسيق النمطية

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| ١ | ما وظيفة لغة HTML في تصميم الصفحات؟                          |
| أ | التحكم في الألوان                                            |
| ب | إضافة التفاعل                                                |
| ج | تحسين الأداء                                                 |
| د | <u>بناء الهيكل والمحتوى</u>                                  |
| ٢ | ما نوع ملف CSS الذي يُستخدم لتنسيق عنصر واحد فقط؟            |
| أ | خارجي                                                        |
| ب | داخلي                                                        |
| ج | مشترك                                                        |
| د | <u>مضمن</u>                                                  |
| ٣ | ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد لون النص؟                     |
| أ | <u>color</u>                                                 |
| ب | font-size                                                    |
| ج | font-style                                                   |
| د | font-family                                                  |
| ٤ | ما المحدد الذي يُستخدم لتطبيق التنسيق على عنصر له معرف محدد؟ |
| أ | .class                                                       |
| ب | <u>#id</u>                                                   |
| ج | *                                                            |
| د | p                                                            |
| ٥ | ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد حجم الخط؟                     |
| أ | font-weight                                                  |
| ب | font-style                                                   |
| ج | <u>font-size</u>                                             |
| د | text-decoration                                              |

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| ٦ | ما الخاصية التي تُستخدم لجعل النص مائلًا؟ |
|---|-------------------------------------------|

|    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| أ  | font-weight                                      |
| ب  | font-family                                      |
| ج  | color                                            |
| د  | font-style                                       |
| ٧  | ما الخاصية التي تُستخدم لجعل النص غامقاً؟        |
| أ  | font-style                                       |
| ب  | font-weight                                      |
| ج  | font-size                                        |
| د  | text-decoration                                  |
| ٨  | ما القيمة التي تُستخدم لإضافة خط أسفل النص؟      |
| أ  | overline                                         |
| ب  | underline                                        |
| ج  | line-through                                     |
| د  | none                                             |
| ٩  | ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد نوع الخط؟         |
| أ  | font-family                                      |
| ب  | font-size                                        |
| ج  | font-style                                       |
| د  | text-decoration                                  |
| ١٠ | ما الوسم المستخدم لربط ملف CSS خارجي بصفحة HTML؟ |
| أ  | <style>                                          |
| ب  | <script>                                         |
| ج  | <link>                                           |
| د  | <meta>                                           |

|    |                                                                  |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------|---|----|
| ١١ | لغة HTML تُستخدم لإضافة التفاعل إلى الصفحة الإلكترونية.          | أ | صح |
| ب  | <u>خطأ</u>                                                       |   |    |
| ١٢ | ملفات CSS تُستخدم للتحكم في مظهر النص والعناصر داخل الصفحة.      | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                              |   |    |
| ١٣ | يمكن استخدام ملف CSS خارجي لتنسيق عدة صفحات إلكترونية في الموقع. | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                              |   |    |
| ١٤ | استخدام CSS يقلل من سرعة تحميل الصفحة الإلكترونية.               | أ | صح |
| ب  | <u>خطأ</u>                                                       |   |    |
| ١٥ | محدد النوع في CSS يُطبق التنسيق على جميع عناصر الـ class المحدد. | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                              |   |    |
| ١٦ | محدد id يُستخدم لتطبيق التنسيق على مجموعة عناصر HTML دفعة واحدة. | أ | صح |
| ب  | <u>خطأ</u>                                                       |   |    |
| ١٧ | خاصية font-family تُستخدم لتحديد نوع الخط المستخدم في النص.      | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                              |   |    |
| ١٨ | خاصية text-decoration تُستخدم لتغيير لون النص فقط.               | أ | صح |
| ب  | <u>خطأ</u>                                                       |   |    |
| ١٩ | يمكن تحديد حجم الخط باستخدام وحدة البكسل أو النسبة المئوية.      | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                              |   |    |
| ٢٠ | يمكن ربط ملف CSS خارجي بصفحة HTML باستخدام الـ <link>.           | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                              |   |    |



# مقرر التقنية الرقمية - ثاني ثانوي

## الفصل الدراسي الأول

### بنك الأسئلة - الوحدة الخامسة

### الدرس الثالث

الوحدة الخامسة: البرمجة المتقدمة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي  
الدرس الثالث: تصميم الموقع الإلكتروني

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| ١ | ما أول خطوة في مراحل إنشاء موقع إلكتروني؟                       |
| أ | التصميم                                                         |
| ب | <u>التخطيط</u>                                                  |
| ج | النشر                                                           |
| د | التنفيذ                                                         |
| ٢ | ما العنصر الذي يُستخدم لتقسيم الصفحة إلى أقسام؟                 |
| أ | <span>                                                          |
| ب | <section>                                                       |
| ج | <style>                                                         |
| د | <div>                                                           |
| ٣ | ما الخاصية التي تُستخدم لتطبيق نفس النمط على مجموعة من العناصر؟ |
| أ | <u>class</u>                                                    |
| ب | id                                                              |
| ج | name                                                            |
| د | type                                                            |
| ٤ | ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد لون خلفية عنصر؟                  |
| أ | color                                                           |
| ب | border-color                                                    |
| ج | <u>background-color</u>                                         |
| د | font-color                                                      |
| ٥ | ما الخاصية التي تُستخدم لإخفاء المحتوى الزائد؟                  |
| أ | overflow: visible                                               |
| ب | overflow: scroll                                                |
| ج | overflow: auto                                                  |
| د | <u>overflow: hidden</u>                                         |

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| ٦  | ما الخاصية التي تُستخدم لتوسيط النص داخل العنصر؟               |
| أ  | text-align: left                                               |
| ب  | text-align: justify                                            |
| ج  | text-align: right                                              |
| د  | <u>text-align: center</u>                                      |
| ٧  | ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد شكل حواف الصورة؟                |
| أ  | border-style                                                   |
| ب  | <u>border-radius</u>                                           |
| ج  | border-width                                                   |
| د  | object-fit                                                     |
| ٨  | ما الخاصية التي تُستخدم لتغيير حجم الخط؟                       |
| أ  | font-family                                                    |
| ب  | font-style                                                     |
| ج  | font-weight                                                    |
| د  | <u>font-size</u>                                               |
| ٩  | ما الخاصية التي تُستخدم لتغيير لون النص؟                       |
| أ  | <u>color</u>                                                   |
| ب  | background-color                                               |
| ج  | font-style                                                     |
| د  | text-decoration                                                |
| ١٠ | ما الخاصية التي تُستخدم لتغيير لون الزر عند تمرير الفأرة عليه؟ |
| أ  | active                                                         |
| ب  | focus                                                          |
| ج  | <u>hover</u>                                                   |
| د  | visited                                                        |

|    |                                                                          |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---|----|
| ١١ | تبدأ عملية إنشاء الموقع الإلكتروني مباشرة بكتابة الأكواد دون تخطيط مسبق. | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٢ | من خصائص الموقع الجيد أن يكون متوافقاً مع الهواتف المحمولة.              | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٣ | يُستخدم وسم <div> لتقسيم الصفحة إلى أقسام وتطبيق أنماط CSS عليها.        | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٤ | خاصية class تُستخدم لتحديد عنصر HTML واحد فقط.                           | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٥ | خاصية overflow: auto تُستخدم لإضافة شريط تمرير عند الحاجة.               | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٦ | خاصية border-radius تُستخدم لتغيير شكل حواف الصور.                       | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٧ | لا يمكن التحكم في محاذاة النص باستخدام CSS.                              | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٨ | خاصية object-fit: cover تُستخدم لجعل الصورة تغطي المساحة المحددة لها.    | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ١٩ | يمكن تنسيق شريط التصفح باستخدام CSS لتغيير لونه وشكله عند التمرير عليه.  | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |
| ٢٠ | لا يمكن استخدام خاصية font-family لتحديد نوع الخط في الموقع.             | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                      |   |    |

# مقرر التقنية الرقمية - ثاني ثانوي

## الفصل الدراسي الأول

### بنك الأسئلة - الوحدة الخامسة

#### الدرس الرابع

الوحدة الخامسة: البرمجة المتقدمة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي  
الدرس الرابع: التصميم المستجيب للمواقع الإلكترونية

|   |                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------|
| ١ | ما وظيفة التصميم المستجيب للمواقع الإلكترونية؟                         |
| أ | تقليل حجم الصور                                                        |
| ب | <u>تحسين تجربة المستخدم</u>                                            |
| ج | زيادة عدد الصفحات                                                      |
| د | إخفاء المحتوى الزائد                                                   |
| ٢ | ما الوسم المستخدم لضبط عرض الصفحة حسب حجم الجهاز؟                      |
| أ | <style>                                                                |
| ب | <link>                                                                 |
| ج | <u>&lt;meta name="viewport"&gt;</u>                                    |
| د | <script>                                                               |
| ٣ | ما الخاصية التي تُستخدم لتطبيق تنسيق عند تحقق شرط معين؟                |
| أ | @font-face                                                             |
| ب | <u>@media</u>                                                          |
| ج | @import                                                                |
| د | @keyframes                                                             |
| ٤ | ما القيمة التي تُستخدم في خاصية overflow لإظهار شريط تمرير عند الحاجة؟ |
| أ | hidden                                                                 |
| ب | visible                                                                |
| ج | scroll                                                                 |
| د | <u>auto</u>                                                            |
| ٥ | ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد شكل حواف الصورة؟                        |
| أ | border-style                                                           |
| ب | <u>border-radius</u>                                                   |
| ج | border-color                                                           |
| د | border-fit                                                             |

|   |                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------|
| ٦ | ما الخاصية التي تُستخدم لجعل الصورة تغطي المساحة المحددة لها؟ |
|---|---------------------------------------------------------------|

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| object-position                                                        | أ         |
| <u>object-fit: cover</u>                                               | ب         |
| margin                                                                 | ج         |
| padding                                                                | د         |
| <b>ما الخاصية التي تُستخدم لتغيير حجم الصورة تلقائياً حسب الشاشة؟</b>  | <b>٧</b>  |
| width: auto                                                            | أ         |
| Height: fixed                                                          | ب         |
| <u>width: 100%</u>                                                     | ج         |
| margin: auto                                                           | د         |
| <b>ما الأداة التي تُستخدم لاختبار شكل الموقع على الأجهزة المختلفة؟</b> | <b>٨</b>  |
| <u>أدوات المطور في إيدج</u>                                            | أ         |
| محرك النصوص                                                            | ب         |
| مدير الملفات                                                           | ج         |
| لوحة التحكم                                                            | د         |
| <b>ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد موضع صورة الخلفية؟</b>               | <b>٩</b>  |
| background-color                                                       | أ         |
| background-repeat                                                      | ب         |
| <u>background-position</u>                                             | ج         |
| background-size                                                        | د         |
| <b>ما فائدة استخدام استعلام الوسائط في ملف CSS؟</b>                    | <b>١٠</b> |
| تغيير نوع الخط                                                         | أ         |
| تغيير لون الخلفية                                                      | ب         |
| <u>ضبط تنسيق العناصر حسب حجم الشاشة</u>                                | ج         |
| إخفاء النصوص                                                           | د         |

|    |                                                                                     |   |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| ١١ | التصميم المستجيب يجعل الموقع الإلكتروني يظهر بنفس الشكل على جميع الأجهزة دون تغيير. | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٢ | وسم <meta name="viewport"> يُستخدم لضبط عرض الصفحة حسب حجم الجهاز.                  | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٣ | استعلام الوسائط (Media Query) يُستخدم لتطبيق تنسيق معين عند تحقق شرط معين.          | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٤ | خاصية overflow: auto تُستخدم لإخفاء المحتوى الزائد دون إظهار شريط تمرير.            | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٥ | يمكن استخدام النسب المئوية لتحديد عرض الصور في التصميم المستجيب.                    | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٦ | التصميم المستجيب يُقلل من تكلفة إنشاء مواقع متعددة لأجهزة مختلفة.                   | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٧ | خاصية border-radius تُستخدم لتغيير لون خلفية الصورة.                                | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٨ | يمكن اختبار شكل الموقع على الأجهزة المختلفة باستخدام محاكاة الجهاز في متصفح إيدج.   | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ١٩ | استعلام الوسائط يمكن إضافته فقط داخل ملف CSS خارجي.                                 | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |
| ٢٠ | التصميم المستجيب يُحسن تجربة المستخدم على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.          | أ | صح |
| ب  | خطأ                                                                                 |   |    |



# مقرر التقنية الرقمية - ثاني ثانوي

## الفصل الدراسي الأول

### بنك الأسئلة - الوحدة الخامسة

### الدرس الخامس

| الوحدة الخامسة: البرمجة المتقدمة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي<br>الدرس الخامس: الموقع الإلكتروني التفاعلي |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ١                                                                                                            | ما اللغة المستخدمة لإضافة التفاعل إلى صفحات HTML؟        |
| أ                                                                                                            | <a href="#">JavaScript</a>                               |
| ب                                                                                                            | CSS                                                      |
| ج                                                                                                            | HTML                                                     |
| د                                                                                                            | XML                                                      |
| ٢                                                                                                            | ما الوسم الذي تُكتب بداخله أوامر جافا سكريبت؟            |
| أ                                                                                                            | <style>                                                  |
| ب                                                                                                            | <a href="#">&lt;script&gt;</a>                           |
| ج                                                                                                            | <link>                                                   |
| د                                                                                                            | <meta>                                                   |
| ٣                                                                                                            | ما الدالة التي تُستخدم لعرض رسالة داخل الصفحة؟           |
| أ                                                                                                            | alert()                                                  |
| ب                                                                                                            | <a href="#">document.write()</a>                         |
| ج                                                                                                            | write()                                                  |
| د                                                                                                            | getElementById()                                         |
| ٤                                                                                                            | ما الدالة التي تُستخدم لعرض مربع تنبيه للمستخدم؟         |
| أ                                                                                                            | Document.write()                                         |
| ب                                                                                                            | console.log()                                            |
| ج                                                                                                            | <a href="#">window.alert()</a>                           |
| د                                                                                                            | prompt()                                                 |
| ٥                                                                                                            | ما الدالة التي تُستخدم لتغيير محتوى عنصر باستخدام معرفه؟ |
| أ                                                                                                            | getElementByClass()                                      |
| ب                                                                                                            | getElementByName()                                       |
| ج                                                                                                            | querySelectorAll()                                       |
| د                                                                                                            | <a href="#">document.getElementById()</a>                |
| ٦                                                                                                            | ما الامتداد الصحيح لملف جافا سكريبت خارجي؟               |

|    |                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| أ  | html                                                        |
| ب  | css                                                         |
| ج  | .txt                                                        |
| د  | .js                                                         |
| ٧  | ما المتغير الذي يُستخدم لتخزين الوقت الحالي في جافا سكريبت؟ |
| أ  | <u>var today = new Date();</u>                              |
| ب  | var now = Date();                                           |
| ج  | var time = getTime();                                       |
| د  | var hour = getHour();                                       |
| ٨  | ما الدالة التي تُستخدم للحصول على الساعة الحالية؟           |
| أ  | getMinutes()                                                |
| ب  | getTime()                                                   |
| ج  | <u>getHours()</u>                                           |
| د  | getDate()                                                   |
| ٩  | ما العنصر الذي يُستخدم لإنشاء زر في HTML؟                   |
| أ  | <input>                                                     |
| ب  | <a>                                                         |
| ج  | <div>                                                       |
| د  | <u>&lt;button&gt;</u>                                       |
| ١٠ | ما الغرض من قائمة همبرغر في تصميم المواقع؟                  |
| أ  | عرض الصور                                                   |
| ب  | <u>عرض قائمة تنقل في الشاشات الصغيرة</u>                    |
| ج  | إخفاء الصور                                                 |
| د  | تغيير لون الخلفية                                           |

|    |                                                                                       |   |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| ١١ | تُستخدم لغة CSS لإضافة عناصر تفاعلية إلى الموقع الإلكتروني.                           | أ | صح  |
| ١٢ | تُكتب أوامر جافا سكريبت داخل الموسمين <code>&lt;script&gt; &lt;/script&gt;</code> .   | ب | خطأ |
| ١٣ | دالة <code>document.write()</code> تُستخدم لعرض رسالة داخل الصفحة الإلكترونية.        | أ | صح  |
| ١٤ | دالة <code>window.alert()</code> تُستخدم لتغيير محتوى عنصر HTML.                      | ب | خطأ |
| ١٥ | يمكن استخدام <code>document.getElementById()</code> لتغيير محتوى عنصر باستخدام معرفه. | أ | صح  |
| ١٦ | يمكن ربط ملف جافا سكريبت خارجي بصفحة HTML باستخدام الخاصية <code>src</code> .         | ب | خطأ |
| ١٧ | لا يمكن استخدام جافا سكريبت لتعديل خصائص CSS داخل الصفحة.                             | أ | صح  |
| ١٨ | تُستخدم دالة <code>getHours()</code> للحصول على الساعة الحالية من اليوم.              | ب | خطأ |
| ١٩ | قائمة همبرغر تُستخدم فقط في المواقع غير التفاعلية.                                    | أ | صح  |
| ٢٠ | يمكن إظهار أو إخفاء عناصر القائمة باستخدام جافا سكريبت بناءً على عرض الشاشة.          | ب | خطأ |

# مقرر التقنية الرقمية - ثاني ثانوي

## الفصل الدراسي الأول

### بنك الأسئلة - الوحدة الخامسة

### الدرس السادس

الوحدة الخامسة: البرمجة المتقدمة باستخدام لغة ترميز النص التشعبي  
الدرس السادس: الرسائل الإخبارية الرقمية

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ١ | ما الهدف من الرسائل الإخبارية الرقمية؟           |
| أ | عرض الصور فقط                                    |
| ب | إرسال ملفات صوتية                                |
| ج | إعلام الجمهور عبر البريد الإلكتروني              |
| د | إنشاء صفحات ويب                                  |
| ٢ | ما الوسم المستخدم لإنشاء جدول في HTML؟           |
| أ | <code>&lt;table&gt;</code>                       |
| ب | <code>&lt;tb&gt;</code>                          |
| ج | <code>&lt;tab&gt;</code>                         |
| د | <code>&lt;tl&gt;</code>                          |
| ٣ | ما الوسم المستخدم لإنشاء صف في الجدول؟           |
| أ | <code>&lt;row&gt;</code>                         |
| ب | <code>&lt;td&gt;</code>                          |
| ج | <code>&lt;th&gt;</code>                          |
| د | <code>&lt;tr&gt;</code>                          |
| ٤ | ما الوسم المستخدم لإنشاء خلية بيانات في الجدول؟  |
| أ | <code>&lt;cell&gt;</code>                        |
| ب | <code>&lt;tr&gt;</code>                          |
| ج | <code>&lt;th&gt;</code>                          |
| د | <code>&lt;td&gt;</code>                          |
| ٥ | ما الخاصية التي تُستخدم لتحديد لون خلفية الجدول؟ |
| أ | color                                            |
| ب | background-color                                 |
| ج | border-color                                     |
| د | font-color                                       |
| ٦ | ما الخاصية التي تُستخدم لإضافة فراغ داخل الجدول؟ |

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| أ  | margin                                                                       |
| ب  | border                                                                       |
| ج  | <u>padding</u>                                                               |
| د  | spacing                                                                      |
| ٧  | ما فئة CSS التي تُستخدم لتنسيق العنوان الرئيسي في الرسالة؟                   |
| أ  | <u>headline1</u>                                                             |
| ب  | .text1                                                                       |
| ج  | .photos                                                                      |
| د  | .thefooter                                                                   |
| ٨  | ما الخاصية التي تُستخدم لتوسيط الصورة داخل الخلية؟                           |
| أ  | text-align: left                                                             |
| ب  | margin: auto                                                                 |
| ج  | <u>text-align: center</u>                                                    |
| د  | float: right                                                                 |
| ٩  | ما الخاصية التي تُستخدم لتغيير شكل حواف الصورة؟                              |
| أ  | border-style                                                                 |
| ب  | <u>border-radius</u>                                                         |
| ج  | Border-width                                                                 |
| د  | Border-color                                                                 |
| ١٠ | ما الأداة التي تُستخدم لاختبار استجابة الرسالة الإخبارية على الأجهزة الذكية؟ |
| أ  | مدير الملفات                                                                 |
| ب  | محرر النصوص                                                                  |
| ج  | لوحة التحكم                                                                  |
| د  | <u>محاكاة الجهاز في أدوات المطور</u>                                         |

|    |                                                                            |   |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| ١١ | تُعرض الرسائل الإخبارية الرقمية داخل متصفح الإنترنت فقط.                   | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٢ | يُفضل استخدام جدول HTML لتنسيق الرسالة الإخبارية الرقمية.                  | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٣ | الوسم <td> يُستخدم لإنشاء صف في الجدول.                                    | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٤ | يمكن تنسيق خلايا الجدول باستخدام CSS خارجي.                                | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٥ | الوسم <th> يُستخدم لإضافة رأس للعمود في الجدول.                            | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٦ | يجب أن تحتوي الرسالة الإخبارية على رأس ومحتوى وتذييل.                      | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٧ | لا يمكن استخدام الصور داخل الرسائل الإخبارية الرقمية.                      | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٨ | خاصية padding تُستخدم لإضافة فراغ داخل الجدول.                             | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ١٩ | يمكن اختبار استجابة الرسالة الإخبارية باستخدام أدوات المطور في متصفح إيدج. | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |
| ٢٠ | لا يمكن تخصيص نمط التذييل في الرسالة الإخبارية باستخدام CSS.               | أ | صح  |
|    |                                                                            | ب | خطأ |